



MONITORING OLEJOWY UMS 1 CHARAKTERYZUJE SIĘ :

System monitoringu olejowego UMS 1 umożliwia kontrolowane wydawanie zadanych ilości cieczy przez upoważnienie do tego osoby. System pracuje pod nadzorem komputera na którego dysku zainstalowany jest program dostarczany przez producenta. Program można zainstalować także na serwerze. Komputer może nadzorować pracę do dziesięciu stanowisk. Uprawnione osoby (operatorzy) mogą wydawać określoną ilość oleju z dowolnego stanowiska korzystając z kodów dostępu, kart magnetycznych lub chipów.

Wydawanie oleju jest sterowane elektrozaworem i dozowane za pomocą przepływomierza. Informacje o dokonanej operacji (wydaniu oleju) są rejestrowane w odpowiedniej bazie danych. Program pozwala na przeglądanie i przeszukiwanie zarejestrowanych operacji. Wykonuje zestawienia i grupowanie operacji na życzenie użytkownika. Wybrane operacje można wydrukować lub przesłać do wskazanego pliku. Informuje o stanie zbiorników i zlicza ilości wydanych olejów w przyjętych ramach czasowych.

Współpracuje z programami magazynowymi zainstalowanymi u klienta, Przesyłając konieczne informacje za pomocą ustalonych plików.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania 230 V ($f = 50$ Hz)
- całkowita moc urządzeń elektrycznych do 600 W
- napięcie wyjściowe (robocze)
 - Zasilanie układów elektronicznych 12 V (obciążalność 1,5 A)
 - Zasilanie elektrozaworów 24 V (obciążalność 1,5 A lub więcej)
- temperatura pracy od 20°C do + 50°C
- transmisja danych w standardzie RS232 C (możliwość zastosowania konwertera USB/RS232)
- szybkość transmisji 9 kbod