

Podnośnik czterokolumnowy RAV4000



Coframa Sp. z o.o.
60-650 Poznań
ul. Obornicka 227

tel. 0048 61 877 05 06
fax. 0048 61 666 37 28
biuro@coframa.pl
www.coframa.pl



Ravaglioli

- cylinder hydrauliczny jest umieszczony wewnątrz ruchomej platformy i w ten sposób doskonale zabezpieczony.
- galwanizowane liny metalowe o wysokiej wytrzymałości, poddane wstępnemu rozciąganiu.
- dużej średnicy krążki z samosmarowaniem i bezobsługowymi tulejami.
- regulowane platformy dla łatwego przystosowania do różnego rozstawu kół pojazdów i optymalnego dostępu do spodu pojazdu.
- automatyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające (co 100 mm) z pneumatycznym zwalnianiem pozwalające na utrzymanie pozycji bez lin nośnych.
- urządzenia podpierające o natychmiastowym działaniu w przypadku poluzowania lub zerwania lin.
- sygnał ostrzegający przed przygnieceniem podczas końcowej fazy opuszczania.
- zabezpieczenia instalacji mechanicznych, elektrycznej i pneumatycznej zaprojektowane w zgodności ze standardami UE.
- niskonapięciowa instalacja elektryczna (24 V) z obwodem zabezpieczającym.




- | | |
|----------------------|--|
| RAV 4300-4350 | Niewielkie rozmiary, idealne rozwiązanie dla warsztatów z ograniczoną przestrzenią. |
| RAV 4351-4401 | Optymalny rozmiar dla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych. |
| RAV 4355-4405 | Długie platformy (4,86 m) i duży rozstaw kolumn (3000 mm w modelu RAV 4405) zapewniają optymalne podnoszenie lekkich i średnich pojazdów dostawczych oraz busów o dużym rozstawie osi. |
| RAV 4501 | Uniwersalny podnośnik o nośności 5 ton, dużym rozstawie kolumn (3000 mm) i długimi platformami - 5,1 m. |

Podnośnik czterokolumnowy RAV4000

Asortyment



Platformy z wnękami do montażu obrotnic.



Platformy z regulowanymi wnękami do montażu obrotnic



Podnośnik podprogowy



Szarpak



Parametry techniczne

Model	Udźwig (kg)	Odstęp pomiędzy kolumnami (mm)	Wymiary platform szerokość x długość (mm)
Modele z szarpakiem			
RAV4350	3500	2450	400x4300
RAV4401	4000	2800	500x4460
RAV4405E	4000	3000	530x5100
RAV4400	4000	2800	630x5000
RAV4501E	5000	3000	530x5100
RAV4650	6500	3300	500x5150
RAV4800	8000	3300	650x6000
Modele z szarpakiem			
RAV4401.4	4000	2800	560x4460
RAV4400.4	4000	2800	630x5000
Modele do badania geometrii			
RAV4402	4000	2800	530x4460
RAV4406E	4000	3000	530x5100
RAV4502E	5000	3000	530x5100
Modele z podnośnikiem podprogowym			
RAV4401SI	4000	2800	530x4460
RAV4405ESI	4000	3000	530x5100
Modele do badania geometrii z podnośnikiem podprogowym			
RAV4402SI	4000	2600	550x4460
RAV4406ESI	4000	3000	550x5100

